

TENDEURS FIX COVER®

1

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets Fix Cover® plastique (avec ou sans passant).

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4809500125 (avec passant)	8,5 mm	50 cm	25
4809600125 (avec passant)	8,5 mm	60 cm	25
4809700125 (avec passant)	8,5 mm	70 cm	25
4709500125 (sans passant)	8,5 mm	50 cm	25
4709600125 (sans passant)	8,5 mm	60 cm	25
4709700125 (sans passant)	8,5 mm	70 cm	25

TENDEURS SPPE AVEC PASSANT

2

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4409500125	8,5 mm	50 cm	25
4409600125	8,5 mm	60 cm	25
4409700125	8,5 mm	70 cm	25

TENDEUR EMBOUT BASCULANT

4

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6106200050	6 mm	20 cm	50
6106300050	6 mm	30 cm	50
6106400050	6 mm	40 cm	50

PITON DOUILLE

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
917921	12	50/65	100

PASSANT D'ARRIMAGE NOIR OU BEIGE

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.


Code	Ø du câble	Cdtmt*
91790077	8.5 mm	100
91790071	8.5 mm	100

TENDEUR EMBOUT BASCULANT

6

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6461000050	6 mm	100 cm	50
6461200050	6 mm	120 cm	50
6461500050	6 mm	150 cm	50



TENDEURS SPPE SANS PASSANT

3

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, 2 crochets surmoulés. PRODUITS EN CORRÉLATION AVEC LA NORME NF P 90308

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
4309500125	8,5 mm	50 cm	25
4309600125	8,5 mm	60 cm	25
4309700125	8,5 mm	70 cm	25

BOUCLE CROCHET MINOR

5

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6204150050	4 mm	15 cm	50
6204200050	4 mm	20 cm	50
6204250050	4 mm	25 cm	50

BOUCLE EMBOUT BASCULANT

Câble en polyéthylène monofilament, âme latex naturel, crochets plastiques.

Code	Ø du câble	Longueur	Cdtmt*
6006150050	6 mm	15 cm	50
6006200050	6 mm	20 cm	50
6006300050	6 mm	30 cm	50

Précautions d'utilisation : l'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement. Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.

* « Cdtmt » signifie « Conditionnement »